

Epson Projektorenreihe für den Installations- und Rental-Bereich

EB-L530U



Helligkeit: [lm] Std. / Eco 5200 / 3640
 Auflösung: WUXGA
 Geräuschpegel: [dB] 31 / 23
 Festobjektiv / Shift H/V: 1.35 - 2.20:1 / ±50%/±20%
 Maße: [mm] / Gewicht: [kg] 440 x 339 x 136 / 8,2
 Verbrauch: [W] Std. / Eco 293 / 223

EB-L630U



Helligkeit: [lm] Std. / Eco 6200 / 4340
 Auflösung: WUXGA
 Geräuschpegel: [dB] 37 / 25
 Festobjektiv / Shift H/V: 1.35 - 2.20:1 / ±50%/±20%
 Maße: [mm] / Gewicht: [kg] 440 x 339 x 136 / 8,4
 Verbrauch: [W] Std. / Eco 345 / 258

EB-L630SU / EB-L635SU



Helligkeit: [lm] Std. / Eco 6000 / 4200
 Auflösung: WUXGA
 Geräuschpegel: [dB] 38 / 27
 Festobjektiv / Shift H/V: 0.8:1 ±50% / ±20%
 Maße: [mm] / Gewicht: [kg] 440 x 339 x 136 / 8,4
 Verbrauch: [W] Std. / Eco 345 / 258

EB-L730U / EB-L735U



Helligkeit: [lm] Std. / Eco 7000 / 4900
 Auflösung: WUXGA
 Geräuschpegel: [dB] 38 / 27
 Festobjektiv / Shift H/V: 1.35 - 2.20:1 / ±50%/±20%
 Maße: [mm] / Gewicht: [kg] 440 x 339 x 136 / 8,4
 Verbrauch: [W] Std. / Eco 345 / 258

EB-PU1006W



Helligkeit: [lm] Std. / Eco 6000 / 4200
 Auflösung: WUXGA/4K-Enhancement
 Geräuschpegel: [dB] 30 / 28
 Wechseloptik*2:(ELPLM08) (1.44 : 1 - 2.32 : 1)*2
 Maße: [mm] / Gewicht: [kg] 545 x 436 x 189 / 15,4
 Verbrauch: [W] Std. / Eco 367 / 310

EB-PU1007W / EB-PU1007B



Helligkeit: [lm] Std. / Eco 7000 / 4900
 Auflösung: WUXGA/4K-Enhancement
 Geräuschpegel: [dB] 33 / 29
 Wechseloptik*2:(ELPLM08) (1.44 : 1 - 2.32 : 1)*2
 Maße: [mm] / Gewicht: [kg] 545 x 436 x 189 / 16,3
 Verbrauch: [W] Std. / Eco 413 / 366

EB-PU1008W / EB-PU1008B



Helligkeit: [lm] Std. / Eco 8500 / 5950
 Auflösung: WUXGA/4K-Enhancement
 Geräuschpegel: [dB] 35 / 30
 Wechseloptik*2:(ELPLM08) (1.44 : 1 - 2.32 : 1)*2
 Maße: [mm] / Gewicht: [kg] 545 x 436 x 189 / 16,3
 Verbrauch: [W] Std. / Eco 535 / 452

EB-PU2010W / EB-PU2010B



Helligkeit: [lm] Std. / Eco 10000 / 7000
 Auflösung: WUXGA/4K-Enhancement
 Geräuschpegel: [dB] 37 / 30
 Wechseloptik*2:(ELPLM15) (1.57 : 1 - 2.56 : 1)*2
 Maße: [mm] / Gewicht: [kg] 545 x 436 x 189 / 16,8
 Verbrauch: [W] Std. / Eco 535 / 452

EB-L1500UH / EB-L1505UH



Helligkeit: [lm] Std. / Eco 12000 / 8400
 Auflösung: WUXGA / 4K-Enhancement
 Geräuschpegel: [dB] 37 / 30
 Wechseloptik: (ELPLM15) 1.57 : 1 - 2.56 : 1
 Maße: [mm] / Gewicht: [kg] 582 x 492 x 211 / 23,8
 Verbrauch: [W] Std. / Eco 908 / 597

EB-L1750U / EB-L1755U



Helligkeit: [lm] Std. / Eco 15000 / 10500
 Auflösung: WUXGA/4K-Enhancement
 Geräuschpegel: [dB] 40 / 32
 Wechseloptik: (ELPLM15) 1.57 : 1 - 2.56 : 1
 Maße: [mm] / Gewicht: [kg] 582 x 492 x 211 / 24,1
 Verbrauch: [W] Std. / Eco 1024 / 647

EB-L20002U / EB-L20000U



Helligkeit: [lm] Std. / Eco 20000 / 14000
 Auflösung: WUXGA
 Geräuschpegel: [dB] 45 / 38
 Wechseloptik*2:(ELPLM15) (1.57 : 1 - 2.56 : 1)*2
 Maße: [mm] / Gewicht: [kg] 790 x 620 x 358 / 49,6
 Verbrauch: [W] Std. / Eco 1860 / 1123

EB-L30002U / EB-L30000U



Helligkeit: [lm] Std. / Eco 30000 / 20000
 Auflösung: WUXGA/4K-Enhancement
 Geräuschpegel: [dB] 49 / 41
 Wechseloptik: (ELPLM12) 1.74 : 1 - 2.35 : 1
 Maße: [mm] / Gewicht: [kg] 790 x 710 x 299 / 69
 Verbrauch: [W] Std. / Eco 2325 / 1511

Epson Optiken für den Installations- und Rental-Bereich

Optiken für die Modelle EB-L1006W - EB-L20002U

ELPLX01WS / ELPLX01S



EB-L1050U - 1075U	Ratio: 0,35:1
Optik: - Shift V / H	+ 17% / ± 10%
EB-L1490 - 20000U	-
Optik: - Shift V / H	-

ELPLX02WS / ELPLX02S



EB-L1050U - 1075U	-
Optik: - Shift V / H	-
EB-L1490 - 20000U	Ratio: 0.35:1
Optik: - Shift V / H	+ 25% / ± 15%

ELPLU03S



EB-L1050U - 1075U	Ratio: 0.66 - 0.80:1
Optik: - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490 - 20000U	Ratio: 0.48 - 0.57:1
Optik: - Shift V / H	± 24% / ± 10%

ELPLX03



EB-L30000U	Ratio: 0.35:1
Optik: - Shift V / H	+ 20%, -5% / ± 15%

ELPLR05



EB-L30000U	Ratio: 0.60:1
Optik: - Shift V / H	± 15% / ± 5%

ELPLU04



EB-L1050U - 1075U	Ratio: 0.87 - 1.05:1
Optik: - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490 - 20000U	Ratio: 0.64 - 0.77:1
Optik: - Shift V / H	± 60% / ± 18%

ELPLW05*3



EB-L1050U - 1075U	Ratio: 1.04 - 1.46:1
Optik: - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490 - 20000U	Ratio: 0.77 - 1.07:1
Optik: - Shift V / H	± 24% / ± 10%

ELPLW06



EB-L1050U - 1075U	Ratio: 1.62 - 2.22:1
Optik: - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490 - 20000U	Ratio: 1.19 - 1.62:1
Optik: - Shift V / H	± 60% / ± 18%

ELPLU05



EB-L30000U	Ratio: 0.90-1.09:1
Optik: - Shift V / H	± 55% / ± 25%

ELPLW07



EB-L30000U	Ratio: 1.29-1.76:1
Optik: - Shift V / H	± 65% / ± 30%

ELPLW08



EB-L1050U - 1075U	Ratio: 1.18 - 1.66:1
Optik: - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490 - 20000U	Ratio: 0.86 - 1.21:1
Optik: - Shift V / H	± 60% / ± 18%

ELPLM08



EB-L1050UU - 1075U	Ratio: 1.44 - 2.32:1
Optik: - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490U - 20000U	-
Optik: - Shift V / H	-

ELPLM15



EB-L1050U - 1075U	Ratio: 2.16 - 3.48:1
Optik: - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490 - 20000U	Ratio: 1.57 - 2.56:1
Optik: - Shift V / H	± 60% / ± 18%

ELPLM12



EB-L30000U	Ratio: 1.74-2.35:1
Optik: - Shift V / H	± 65% / ± 30%

ELPLM13



EB-L30000U	Ratio: 2.28-3.46:1
Optik: - Shift V / H	± 65% / ± 30%

ELPLM10



EB-L1050U - 1075U	Ratio: 3.32 - 5.06:1
Optik: - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490 - 20000U	Ratio: 2.42 - 3.71:1
Optik: - Shift V / H	± 60% / ± 18%

ELPLM11



EB-L1050U - 1075U	Ratio: 4.85 - 7.38:1
Optik: - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490 - 20000U	Ratio: 3.54 - 5.41:1
Optik: - Shift V / H	± 60% / ± 18%

ELPLL08



EB-L1050U - 1075U	Ratio: 7.21 - 10.11:1
Optik: - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490 - 20000U	Ratio: 5.27 - 7.41:1
Optik: - Shift V / H	± 67% / ± 18%

ELPLM14



EB-L30000U	Ratio: 3.41-5.12:1
Optik: - Shift V / H	± 65% / ± 30%

ELPLL09



EB-L30000U	Ratio: 4.79-7.20:1
Optik: - Shift V / H	± 55% / ± 25%

ELPLL10



EB-L30000U	Ratio: 6.96-10.45:1
Optik: - Shift V / H	± 55% / ± 25%

Optiken für das Modell EB-L30000U - EB-L30002U

*3 Lichtleistung der Optik ist begrenzt auf 12.000 Lumen