

## SPÉCIFICATIONS



### Câble à tirer HDMI optique 2.0

Notre câble hybride HDMI actif est la solution de connexion HDMI idéale. Il supporte un débit de données HDMI de 6 Gbps par canal, soit 18 Gbps au total, avec un rayon de courbure léger, flexible et ultra-court (45mm). Ce câble hybride HDMI offre une intégrité totale du signal HDMI grâce au Plug & Play.

#### KEY FEATURES

- Longueur maximale jusqu'à 100 m.
- Support HDCP1.4/2.2
- Support CEC et ARC
- Auto-reconnaissance des informations EDID
- Câble optique hybride avec fibre optique et fil de cuivre
- Classification CPR EN 13501-66:Cca-s1,d0

## Transmission du signal

Normes prises en charge	HDCP 2.2, HDMI haute vitesse
Nombre max. Résolution	4K@60 (4:4:4)
Vitesse max. Horloge / bande passante	6 GB/s par canal
Nombre max. Débit de données	2160p / UltraHD / 4K jusqu'à 100m de distance
Couleurs supportées	16/24 bits RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™

## Connecteur

Matériau du connecteur	métal, plaqué or 24 carats
Blindage	Triple blindage
Connecteur 1	HDMI-A mâle
Connecteur 1 Dimensions	19.8x35.9 mm
Prise 2	HDMI-D mâle / adaptateur vers HDMI A fourni
Connecteur 2 dimensions	35.7x13.7mm

## Câble

Type	Câble hybride HDMI AOC rond
Matériau du conducteur interne	Fibre / cuivre
AWG	AWG28 (max.0,95mm)
Blindage	Triple blindage
Blindage 1	Twisted-pair cuivre : polyéthylène
Blindage 2	Kevlar
Blindage 3	Aluminium Mylar
Gaine extérieure du câble	PVC ignifugé
Diamètre extérieur du câble	4,5 mm
Rayon de courbure	45mm
Résistance à la traction	25kg(250N)

Certificats	CE, FCC, ROHS, REACH, CMP,CPR,PVC
Température de fonctionnement	0°C - 75°C
Température de stockage	-20°C - 70°C
Humidité de l'air	10% - 85%