

EB-L200SW



SCHEDA TECNICA



Ideale per fornire contenuti di alta qualità su schermi di grandi dimensioni scalabili con opzioni versatili di connettività wireless o cablata

EB-L200SW proietta immagini straordinariamente nitide e include di serie alcune funzionalità aggiuntive, offrendo una maggiore convenienza. Le opzioni di montaggio a parete, a soffitto o da tavolo creano spazi di lavoro flessibili. Grazie alle grandi dimensioni dello schermo, i contenuti possono essere visualizzati da ogni angolazione e i partecipanti possono condividerli direttamente dai propri dispositivi, per un'esperienza di collaborazione perfetta.

Con il videoproiettore EB-L200SW, gli utenti non sono più limitati a un'unica dimensione dello schermo, con opzioni luminose e scalabili di grandi dimensioni fino a 120". A differenza degli equivalenti schermi piatti, non ci sono ombre, riflessi o punti ciechi e la sorgente luminosa laser ad alta luminosità da 3.800 lumen può funzionare anche in condizioni di elevata illuminazione ambientale. La funzionalità multi-screen rende la collaborazione semplice e intuitiva, mentre la funzione Split Screen consente di visualizzare fino a quattro ingressi su un unico display di grandi dimensioni.

L'esperienza visiva è più coinvolgente, con molteplici opzioni di connettività che migliorano la straordinaria qualità dell'immagine e del suono dell'altoparlante integrato. Mediante il collegamento della document camera opzionale di Epson è possibile mostrare all'intera stanza con estrema facilità le immagini dal vivo di oggetti 3D straordinariamente ricchi di dettagli.

Per il massimo coinvolgimento, la connettività wireless (che comprende lo Screen Mirroring tramite Miracast) consente a tutti di condividere contenuti da tablet, cellulari o laptop.

La sostenibilità è un altro punto di forza e viene applicata a livello di produzione, utilizzo del prodotto e ciclo di vita.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Qualsiasi stanza, qualsiasi dimensione**
Display luminoso di grande formato fino a 120"
- **Visione da qualsiasi angolazione**
Non ci sono angoli limitati, ombre, riflessi o punti ciechi
- **Più opzioni di collaborazione**
Espandi la connettività attraverso dispositivi BYOD, videocamere VC e altro ancora
- **Compatibilità con document camera**
Crea un'esperienza totalmente coinvolgente con un suono di alto livello e immagini dal vivo
- **Affidabilità eccezionale**
Tecnologia laser con manutenzione ridotta ai minimi termini



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Sistema di proiezione | Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD |
| Pannello LCD | 0,59 pollici con C2 Fine |

IMMAGINE

| | |
|-------------------------|---|
| Color Light Output | 3.800 lumen- 2.660 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard IDMS15.4 |
| White Light Output | 3.800 lumen - 2.660 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012 |
| Risoluzione | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
| Rapporto di contrasto | 2.500.000 : 1 |
| Correzione trapezoidale | Automatico verticale: $\pm 15^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 15^\circ$ |
| Riproduzione dei colori | fino a 1,07 miliardi di colori |

OTTICA

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Rapporto di proiezione | 0,48 - 0,65:1 |
| Zoom | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Dimensioni immagine | 53 pollici - 120 pollici |
| Rapporto focale (F) | 1,6 |
| Distanza focale | 6,4 mm |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Offset | 10 : 1 |

CONNETTIVITÀ

| | |
|------------------------|---|
| Interfacce | USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) wireless, LAN wireless a/n (5 GHz), Wi-Fi Direct, Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI (2x), Miracast, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), ingresso microfono |
| Connessione smartphone | Infrastruttura/Ad hoc |

FUNZIONALITÀ AVANZATE

| | |
|-----------------|--|
| Sicurezza | Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password, Lucchetto, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione |
| Caratteristiche | Arc Correction, Accensione automatica, Ricerca automatica della sorgente, Altoparlante incorporato, Compatibile CEC, Zoom digitale, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Semplice pre-impostazione OSD, Email notification, Schermata iniziale, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Accensione/spengimento istantanei, Mail notification function, Ingresso microfono, Amministrazione della rete, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Quick Corner, Funzione di programmazione, Configurazione guidata, Funzione Split Screen, Controllo via web, Funzionalità web remote, LAN wireless compatibile |
| Interattività | No |
| Modalità colore | Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB |

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|--------------------|--|
| Consumo energetico | 254 Watt, 193 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,5 Watt (in standby) |
| Dimensioni | 325 x 337 x 90 mm (LxPxA) |
| Peso | 4,5 kg |
| Livello di rumore | Mod. Normale: 36 dB (A) - Mod. Economy: 26 dB (A) |
| Software incluso | Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management |

VARIE

| | |
|----------|---|
| Garanzia | 60 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 12.000 h Possibilità di contratti opzionali |
|----------|---|

LOGISTICA

| | |
|------------------|---------------|
| Codice prodotto | V11H993040 |
| Codice a barre | 8715946686400 |
| Paese di origine | Cina |

EB-L200SW

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- HDMI Cable

OPZIONI

- Control Box - ELPCB03
V12H927040
- Altoparlanti - ELPSPO2
V12H467040
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) - ELPAP11
V12H005A01
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60
V12H963010
- Staffa a parete - ELPMB45
V12H706040
- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71

EPSON[®]