

# EB-L30000U



Il videoproiettore 3LCD compatto da 30.000 lumen per installazioni esigenti che richiedono i massimi livelli di luminosità.

Il videoproiettore da installazione EB-L30000U Pro AV è stato sviluppato per proiezioni teatrali e cinematografiche vivide o per aree con elevata luce ambientale, quali centri commerciali e gallerie. Il suo design compatto è di enorme vantaggio quando deve essere trasportato, posizionato o riposto in magazzino.

#### Proiezione più luminosa di sempre

Con 30.000 lumen, questo è il videoproiettore Epson Pro AV più luminoso di sempre. La sua luminosità offre agli utenti la libertà di creare presentazioni potenti ed esperienze totalmente coinvolgenti.

#### Design compatto

Con un design ancora più compatto può adattarsi a spazi più piccoli ed è quindi più facile da posizionare, trasportare e riporre in magazzino.

#### Lenti compatibili con risoluzione 4K

Epson offre una gamma completa di diversi obiettivi per produrre immagini nitide e ad alta definizione da qualsiasi distanza. Questo videoproiettore da installazione include anche la tecnologia 4K Enhancement di Epson, che utilizza lo spostamento dei pixel per raddoppiare la risoluzione come opzione più economica per la produzione di contenuti 4K. EB-L30000U viene fornito solo corpo per consentire all'utente di scegliere gli obiettivi più appropriati alle proprie esigenze. Tutti gli obiettivi EB-L25000U sono compatibili con EB-L30000U

#### Otturatore meccanico

L'otturatore meccanico è particolarmente utile nei teatri per la creazione di fondali. La proiezione può cessare istantaneamente con la semplice pressione di un tasto e riprendere quando necessario. Questa funzione è molto importante per spettacoli ed eventi dal vivo in cui vengono utilizzate luci laser (laser beam), per proteggere l'obiettivo dai possibili danni che il laser può causare.

## SCHEDA TECNICA



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Il videoproiettore Epson più luminoso di sempre**  
Con 30.000 lumen, questo è il videoproiettore Epson Pro AV più luminoso di sempre.
- **Design compatto**  
Facile da trasportare, installare e riporre in magazzino.
- **Ampia gamma di lenti opzionali**  
L'utente può scegliere l'obiettivo più appropriato per ogni singolo progetto
- **Tecnologia 4K Enhancement**  
La tecnologia 4K Enhancement di Epson produce immagini nitide e ad alta definizione
- **Maggiore protezione**  
L'otturatore meccanico protegge l'obiettivo dai danni provocati dai laser beam



**EPSON**  
**WORLD LEADER**  
**IN PROJECTORS**

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	1,43 pollici con C2 Fine

### IMMAGINE

Color Light Output	30.000 lumen- 20.000 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard IDMS15.4
White Light Output	30.000 lumen - 20.000 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Colour Light Output posizionamento verticale	30.000 lm
White Light Output posizionamento verticale	30.000 lm
Risoluzione	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Alta definizione	4K enhancement
Aspect Ratio	16:10
Rapporto di contrasto	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	3.500 : 1
Sorgente luminosa	Laser
Sorgente luminosa	20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Correzione trapezoidale	Manuale verticale: ± 45 °, Manuale orizzontale ± 30 °
Elaborazione video	10 Bit
Riproduzione dei colori	fino a 1,07 miliardi di colori

### OTTICA

Zoom	Motorized
Lenti	Ottico, varies by lens
Lens Shift	Motorizzato - Verticale ± 65 %, orizzontale ± 30 %
Lens position memory	10 positions
Dimensioni immagine	100 pollici - 1.000 pollici
Messa a fuoco	Motorizzato, varies by lens
Offset	varies by lens
Lenti intercambiabili	Sì
Lente standard	Non incluso

### CONNETTIVITÀ

Interfacce	USB 1.1 tipo A, USB 2.0 Type B (Service Only), interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opzionale), Ingresso VGA, Uscita VGA, Ingresso DVI, Ingresso BNC, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

### FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Caratteristiche	4K enhancement, Nero assoluto, Calibrazione automatica, Frame interpolation, Sorgente luminosa di lunga durata, Super resolution
Modalità colore	Cinema, Dinamico, Naturale, Presentazione, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: AMX, Crestron (rete), Extron XTP

### CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	2.325 Watt, 1.511 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,5 Watt (in standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 1.748 Watt
Dispersione calore	7.905 BTU/hour (max)
Voltaggio	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	790 x 710 x 299 mm (LxPxX)
Peso	63,8 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 49 dB (A) - Mod. Economy: 41 dB (A)
Temperatura	Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
Software incluso	EasyMP Monitor, iProjection
Opzioni	Unità LAN wireless
Tipo di camera/Applicazione	Sale riunioni di grandi dimensioni/Auditorium, Projection mapping, Noleggio/Eventi dal vivo, Luoghi di attrazione
Posizionamento	A soffitto, Telaio volante
Colore	Nero

## EB-L30000U

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Fissaggio cavo HDMI
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie

---

## OPZIONI

---

- Air Filter - ELPAF52  
V13H134A52
- Stacking Frame - ELPMB52 - L25000U  
V12H003B52
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01  
V12H547040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01

---

**EB-L30000U**

---

---

## OPTIONAL LENSES

---

- Lens - ELPLR05 - EB-L25000U Rear Pro  
V12H004R05
- Lens - ELPLU05 - EB-L25000U Zoom Lens  
V12H004U05
- Lens - ELPLW07 - EB-L25000U Zoom Lens  
V12H004W07
- Lens - ELPLM12 - EB-L25000U Zoom Lens  
V12H004M0C
- Lens - ELPLM13 - EB-L25000U Zoom Lens  
V12H004M0D
- Lens - ELPLM14 - EB-L25000U Zoom Lens  
V12H004M0E
- Lens - ELPLL09 - EB-L25000U Zoom Lens  
V12H004L09
- Lens - ELPLL10 - EB-L25000U Zoom Lens  
V12H004L0A

## LOGISTICA

Codice prodotto	V11H944840
Codice a barre	8715946681818
Paese di origine	Cina

