

EB-770Fi



Proietta la tua visione con un grande schermo interattivo Full HD fino a 100", che migliorerà il coinvolgimento, l'apprendimento e la produttività.

Questa soluzione touch-display compatta e conveniente è in grado di offrire sessioni di apprendimento chiare, interattive e senza restrizioni, indipendentemente dalle dimensioni dell'aula o della sala riunioni.

Le immagini di EB-770Fi, di straordinaria luminosità e scalabili fino a 100", sono visibili chiaramente da ogni angolazione e da lontano. I contenuti inoltre possono essere condivisi o trasmessi in streaming direttamente da più dispositivi, offrendo un'esperienza di collaborazione impeccabile.

EB-770Fi è un passo avanti rispetto a EB-770F, grazie all'integrazione di funzionalità interattive.

La tecnologia interattiva consente l'utilizzo simultaneo di due penne digitali sul display (il Finger Touch è disponibile tramite l'accessorio opzionale FTO1). Le presentazioni possono essere controllate e realizzate con annotazioni sullo schermo, mentre la produttività è garantita da una serie di pratici strumenti integrati. È possibile controllare una fotocamera visualizer Epson opzionale tramite il display, proiettando documenti o oggetti da una scrivania per consentire a tutti i presenti di ammirare incredibili dettagli.

Con una sorgente luminosa laser da 4.100 lumen con tecnologia 3LCD integrata, produce un display ampio, luminoso e nitido fino a 100", visibile chiaramente da tutte le angolazioni e da lontano.

Le versatili opzioni di connettività cablata e wireless, tra cui lo Screen Mirroring tramite Miracast™, consentono ai partecipanti di condividere facilmente i contenuti dai loro PC o dispositivi mobili.

L'esperienza è coinvolgente e intuitiva.

L'obiettivo a ottica ultra corta consente un posizionamento sicuro e discreto sopra il display, in modo che i relatori siano liberi di interagire senza ombre.

A differenza di un display a schermo piatto, non è presente alcun pannello in vetro pesante e frangibile che crea punti ciechi e riflessi da determinate angolazioni, e i presentatori non sono soggetti alle radiazioni dirette da luce blu del pannello LCD.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display FHD interattivo per qualsiasi spazio**
Display a ottica ultra-corta da 49-100" per una visione senza restrizioni (niente ombre o riflessi)
- **Laser luminoso ed efficiente dal punto di vista energetico**
CLO da 4.100 lumen con tecnologia 3LCD per colori più luminosi con soli 205 W di consumo
- **Opzioni di connettività semplici**
Display ad accensione automatica, cablato/wireless con uscita USB 2A per smart stick
- **Semplice da usare e costruito per durare**
Garanzia di 12.000 ore, 5 anni di funzionamento senza manutenzione
- **Compatibilità con document camera**
Crea e registra una lezione o una presentazione dal vivo totalmente immersiva



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,62 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Color Light Output	4.100 lumen- 2.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard IDMS15.4
White Light Output	4.100 lumen - 2.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) In accordance with ISO 21118:2020
Risoluzione	1080p
Alta definizione	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Rapporto di contrasto	Over 2.500.000 : 1
Sorgente luminosa	Laser
Sorgente luminosa	20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Correzione trapezoidale	Manuale verticale: $\pm 3^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 3^\circ$
Elaborazione video	10 Bit
Frequenza di aggiornamento verticale 2D	192 Hz - 240 Hz
Riproduzione dei colori	fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione	0,25 - 0,35:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lenti	Ottico
Dimensioni immagine	60 pollici - 100 pollici
Rapporto focale (F)	1,6
Distanza focale	3,7 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	5 : 1

CONNETTIVITÀ

Interfacce	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 tipo B (solo assistenza) (2x), RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, Wi-Fi Direct, Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI (3x), Ingresso Composite, Miracast, Presa jack uscita, Presa jack ingresso (3x), ingresso microfono, Sync. In, Sync. Out, Interfaccia multi-touch (opzionale)
Protocollo di rete	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password, Lucchetto, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Caratteristiche	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Accensione automatica, Ricerca automatica della sorgente, Altoparlante incorporato, Compatibile CEC, Zoom digitale, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Supporto doppia penna, Semplice pre-impostazione OSD, Email notification, Supporto Finger Touch, Schermata iniziale, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Spostamento delle immagini, Accensione/spengimento istantanei, Interattivo, Schermata iniziale interattiva, Menu OSD interattivo, Mail notification function, Ingresso microfono, Amministrazione della rete, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, PC Interactive, PC free annotation, App iProjection per Chromebook, Quick Corner, Funzione di programmazione, Screen Mirroring, Condivisione della schermata, Funzione Split Screen, Display ultra-wide (16:6), Controllo via web, Funzionalità web remote, Lavagna con funzioni interattive, LAN wireless compatibile, App iProjection, iProjecton configurato tramite codice QR
Interattività	Si - penna e Finger Touch
Modalità colore	Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, SDDP (Simple Device Discovery Protocol) Control4

EB-770Fi

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo di alimentazione
- Supporto per penna
- Penne interattive
- 2 puntali di ricambio per penna (Teflon)
- 4 puntali di ricambio per penna (feltro)
- Cavo USB
- Puntali di ricambio per penna interattiva
- Telecomando incl. batterie
- Guida rapida
- Batteria rimovibile x2



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

EB-770Fi

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	263 Watt, 199 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,5 Watt (in standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 197 Watt
Dispersione calore	895 BTU/hour (max)
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	356 x 395 x 133 mm (LxPxA)
Peso	6 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 27 dB (A)
Temperatura	Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
	<p>Se il videoproiettore è montato a soffitto o a parete e installato in un ambiente con fumo derivante da oli pesanti o in luoghi dove vengono volatilizzati oli o agenti chimici, luoghi in cui vengono utilizzati fumo o bolle per eventi e spettacoli, oppure dove vengono spesso bruciati oli aromatici, è possibile che determinati componenti dei nostri prodotti subiscano una degradazione del materiale che, nel tempo, potrebbe rompersi e provocare la caduta dal soffitto del dispositivo.</p> <p>Se ritieni che l'ambiente in cui hai installato uno o più videoproiettori Epson presenti le caratteristiche sopracitate, oppure in caso di domande, contatta l'assistenza, che potrà fornirti ulteriore supporto.</p>
Software incluso	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Opzioni	Air filter, Ceiling mount, Control box, Altoparlante esterno, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Puntali di ricambio per penna (feltro), Puntali di ricambio per penna (Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Unità LAN wireless, Wireless transmitter - ELPWT01
Altoparlante	16 Watt
Tipo di camera/Applicazione	Sala riunioni / Aula
Posizionamento	Montaggio a soffitto, Desktop, Staffa a parete
Colore	Bianco/Nero

VARIE

Garanzia	60 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 12.000 h Possibilità di contratti opzionali
----------	---

OPZIONI

- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23
V12H003B23
- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPFP13
V12H003P13

LOGISTICA

Codice prodotto	V11HA78080
Codice a barre	8715946715230
Paese di origine	Filippine

EB-770Fi
