

EB-760Wi



Display versatile ed interattivo, che lascia il segno in qualsiasi ambiente di lavoro. Incentrato sulle esigenze degli utenti e sulla connessione delle persone per migliorare la comunicazione.

Questa soluzione touch-display compatta e conveniente è in grado di offrire presentazioni chiare, interattive e senza restrizioni, indipendentemente dalle dimensioni dell'aula o della sala riunioni.

Le immagini di EB-760Wi, di straordinaria qualità e scalabili fino a 100", sono visibili chiaramente da qualsiasi angolazione e da lontano. I contenuti inoltre possono essere condivisi o trasmessi in streaming direttamente da più dispositivi, offrendo un'esperienza di collaborazione perfetta.

EB-760Wi è un passo avanti rispetto a EB-760W, grazie all'integrazione di funzionalità interattive.

La tecnologia interattiva consente l'utilizzo simultaneo di due penne digitali sul display (il Finger Touch è disponibile tramite l'accessorio opzionale FT01). Le presentazioni possono essere controllate e realizzate con annotazioni sullo schermo, mentre la produttività è garantita da una serie di pratici strumenti integrati. È possibile controllare una fotocamera visualizer Epson opzionale tramite il display, proiettando documenti o oggetti da una scrivania per consentire un'ampia visualizzazione con incredibili dettagli HD.

L'obiettivo a ottica ultra corta consente un posizionamento sicuro e discreto sopra il display, in modo che i relatori siano liberi di interagire senza ombre.

Con una sorgente luminosa laser da 4.100 lumen con tecnologia 3LCD integrata, produce una visualizzazione ampia, luminosa e nitida fino a 100", visibile da tutte le angolazioni e da lontano.

Le versatili opzioni di connettività cablata e wireless, tra cui lo Screen Mirroring tramite Miracast™, consentono ai partecipanti di condividere facilmente i contenuti dai loro PC o dispositivi mobili.

A differenza di un display a schermo piatto, non è presente alcun pannello in vetro pesante e frangibile che crea punti ciechi e riflessi da determinate angolazioni, e i presentatori non sono soggetti alle radiazioni dirette da luce blu del pannello LCD, potenzialmente dannose per gli occhi.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display HD interattivo per qualsiasi spazio**
Display a ottica ultra-corta da 53-100" per una visione senza restrizioni (niente ombre o riflessi)
- **Laser luminoso ed efficiente dal punto di vista energetico**
CLO da 4.100 lumen con tecnologia 3LCD per colori più luminosi con soli 205 W di consumo
- **Opzioni di connettività semplici**
Display ad accensione automatica, cablato/wireless con uscita USB 2A per smart stick
- **Semplice da usare e costruito per durare**
Garanzia di 12.000 ore, 5 anni di funzionamento senza manutenzione
- **Compatibilità con document camera**
Crea e registra una lezione o una presentazione dal vivo totalmente immersiva



EPSON
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,59 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Color Light Output	4.100 lumen- 2.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard IDMS15.4
White Light Output	4.100 lumen - 2.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) In accordance with ISO 21118:2020
Risoluzione	WXGA
Alta definizione	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Rapporto di contrasto	Over 2.500.000 : 1
Sorgente luminosa	Laser
Sorgente luminosa	20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Correzione trapezoidale	Manuale verticale: $\pm 3^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 3^\circ$
Elaborazione video	10 Bit
Frequenza di aggiornamento verticale 2D	100 Hz - 120 Hz
Riproduzione dei colori	fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lenti	Ottico
Dimensioni immagine	53 pollici - 100 pollici
Rapporto focale (F)	1,6
Distanza focale	3,7 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	6 : 1

CONNETTIVITÀ

Interfacce	USB 2.0-A (2x), RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI (3x), Ingresso Composite, Miracast, Presa jack uscita, Presa jack ingresso (3x), USB 2.0 tipo B (solo assistenza) (2x), Wi-Fi Direct, ingresso microfono
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc
Protocollo di rete	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/MP.net, PJLink

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password, Lucchetto, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Caratteristiche	A/V mute, Arc Correction, Accensione automatica, Ricerca automatica della sorgente, Altoparlante incorporato, Compatibile CEC, Logo utente personalizzabile, Zoom digitale, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Supporto doppia penna, Semplice pre-impostazione OSD, Email notification, Schermata iniziale, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Spostamento delle immagini, Accensione/spengimento istantanei, Interattivo, Schermata iniziale interattiva, Menu OSD interattivo, JPEG Viewer, Sorgente luminosa di lunga durata, Mail notification function, Ingresso microfono, Amministrazione della rete, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, PC Interactive, PC free annotation, Power on button, App iProjection per Chromebook, Quick Corner, Funzione di programmazione, Screen Mirroring, Funzione Split Screen, Controllo via web, Funzionalità web remote, Lavagna con funzioni interattive, LAN wireless compatibile, App iProjection, iProjecton configurato tramite codice QR
Interattività	Si - penna e Finger Touch
Modalità colore	Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, SDDP (Simple Device Discovery Protocol) Control4

EB-760Wi

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

EB-760Wi

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	263 Watt, 199 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,5 Watt (in standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 197 Watt
Dispersione calore	895 BTU/hour (max)
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	356 x 395 x 133 mm (LxPxA)
Peso	6 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 27 dB (A)
Temperatura	Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
	<p>Se il videoproiettore è montato a soffitto o a parete e installato in un ambiente con fumo derivante da oli pesanti o in luoghi dove vengono volatilizzati oli o agenti chimici, luoghi in cui vengono utilizzati fumo o bolle per eventi e spettacoli, oppure dove vengono spesso bruciati oli aromatici, è possibile che determinati componenti dei nostri prodotti subiscano una degradazione del materiale che, nel tempo, potrebbe rompersi e provocare la caduta dal soffitto del dispositivo.</p> <p>Se ritieni che l'ambiente in cui hai installato uno o più videoproiettori Epson presenti le caratteristiche sopracitate, oppure in caso di domande, contatta l'assistenza, che potrà fornirti ulteriore supporto.</p>
Software incluso	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Opzioni	Air filter, Ceiling mount, Control box, Altoparlante esterno, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Puntali di ricambio per penna (feltro), Puntali di ricambio per penna (Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Unità LAN wireless, Wireless transmitter - ELPWT01
Altoparlante	16 Watt
Tipo di camera/Applicazione	Sala riunioni / Aula
Posizionamento	Montaggio a soffitto, Desktop, Staffa a parete
Colore	Bianco/Nero

VARIE

Garanzia	60 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 12.000 h Possibilità di contratti opzionali
----------	---

OPZIONI

EB-760Wi

- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23
V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPFP13
V12H003P13

LOGISTICA

Codice prodotto	V11HA80080
Codice a barre	8715946715261
Paese di origine	Filippine