

eShare W80

Neues Hybrid Konferenz System mit BYOD & Multiview



SPEZIFIKATIONEN

Technisch	
Videoanschlüsse Eingänge	2 x HDMI ; 1 x LAN, 10/100/1000Mbps Ethernet; 1 x WLAN
Videosignal Eingänge	<ul style="list-style-type: none">• HDMI: HDMI 1.4, HDCP 1.4• LAN/WLAN: H.264
Auflösung Eingänge	Bis zu 4K@30Hz 4:4:4
Videoanschlüsse Ausgänge	2 x HDMI
Videosignal Ausgänge	HDMI 1.4, HDCP 1.4
Auflösung Ausgänge	Bis zu 4K@30Hz 4:4:4
Audio	
Audioanschlüsse Eingänge	2 x HDMI; 1 x LAN; 1 x WLAN
Audiosignal Eingänge	RAW PCM 2.0, 16 bit, 32/44.1/48KHz sps
Audioanschlüsse Ausgänge	1 x HDMI (HDMI OUT 1), 1 x Analog Audio OUT
Audiosignal Ausgänge	RAW PCM 2.0, 16 bit, 48KHz sps
Wi-Fi	
Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frequenz	Dual bands, 2.4~2.4835GHz, 5.0~5.8GHz
Sicherheit	WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2
Steuerung	
Anschluss Steuerung	1 x RJ45, 10/100/1000Mbps Ethernet
Steuerungsart	LAN (Web UI)
Allgemeines	
Betriebstemperatur	0°C bis + 45°C (32 bis + 113 °F)
Lagerungstemperatur	-20 bis +70°C (-4 bis + 158 °F)
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90%, nicht Kondensierend
ESD Schutz	Mensch-Körper-Modell:±8kV (Luftspaltentladung)/±4kV (Kontaktentladung)
Netzteil	12V 3A DC
Stromverbrauch	26.5W (Max)
Abmessung (B x H x T)	242.6mm x 29.1mm x 142mm / 9.55" x 1.14" x 5.59"
Produktgewicht	0.80kg/1.76lbs