

## Artikeldatenblatt s38 C

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Art.-Nr.:</b>           | s38 C                                              |
| <b>Artikel:</b>            | sCharge PoE GBit                                   |
| <b>Kurztext I:</b>         | PoE-to-USB-C power module max 27 W, max GBit Daten |
| <b>MPN:</b>                | s38-GB-C-0100                                      |
| <b>EAN:</b>                | 4260258610383                                      |
| <b>Nettogewicht (kg):</b>  | 0,06                                               |
| <b>Bruttogewicht (kg):</b> | 0,07                                               |
| <b>Zolltarifnummer:</b>    | CTN 8517 6200                                      |
| <b>Länge (m):</b>          | 0,09                                               |
| <b>Breite (m):</b>         | 0,08                                               |
| <b>Höhe (m):</b>           | 0,03                                               |



Bei diesem Produkt handelt es sich um ein integriertes PoE-zu-USB-C-Stromversorgungsmodul, das für moderne Smart Spaces entwickelt wurde. Es vereint Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und stabile Stromversorgung und eignet sich somit ideal für tabletbasierte Steuerungssysteme in Smart Homes, gewerblichen Bereichen und industriellen Umgebungen. Mit einem einzigen RJ45-Kabel liefert es sowohl Daten als auch Strom – wodurch zusätzliche Steckdosen oder komplexe Verkabelungen entfallen. Seine modulare Struktur und das Design für verdeckte Montage ermöglichen eine saubere, zuverlässige Integration in die Wand. Das Modul unterstützt USB 3.0-Hochgeschwindigkeitsdaten, eine USB-C-Leistungsabgabe von 27 W, umfassenden Sicherheitsschutz sowie Rückwärtsstromversorgung. Seine hohe Kompatibilität, einfache Installation und starke Leistung machen es zu einer perfekten integrierten Strom- und Netzwerklösung für intelligente Steuerungsterminals. Strom und Daten nach IEEE 802.3at Power Over Ethernet:

### Technische Daten:

**INPUT** 44 - 57 V

**OUTPUT USB-C-PD-Profile:** 5.0V 2.6A, 9.0V 1.75A, 12.0V 1.45A, 15.0V 1.37A, 20.0V 1.15A

**Data rates:** 10/100/1000Mbps

**USB Standard:** USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1

**PoE-Standard:** IEEE802.3at

**Model:** PT-PGC-WAT

### Kompatibilität:

USB-C Tablets oder andere Geräte mit USB-C

IEEE 802.3af/at PoE-Switches oder -Injektor.

### Prüfungen:

CE, FCC, RoHS

### Lieferumfang:

sCharge PoE GBit

Kabel USB-C 23 cm lang

### Abmessungen:

85 x 82 x 33 mm (HxBxT)

80 g (Gewicht inkl. Verpackung)

### Verpackung:

Komplett aus Pappe

**EAN** 4260258610383

**MPN** s38-GB-C-0100

Hergestellt in China.